

Jahresendspurt

**gültig bis
31.12.2017**

LED-Fluter

IP 65

- mit hocheffizienter LED-Flächenplatine
- inkl. 3 m H07RN-F Zuleitung mit Schuko-Stecker
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Farbtemperatur: 4.000 k
- Gehäusefarbe: schwarz
- Schutzart: IP 65
- Abstrahlwinkel: 120°
- Spannung AC 100-264 V / 50-60 Hz
- Spannung DC 120-264 V / 0 Hz
- RA > 70
- Temperaturbereich: -20°C bis +35°C
- extrem flache Bauform
- sehr stabiles Aluminium-Druckgußgehäuse
- Gehäuse mit integrierten Kühlrippen für effektive Wärmeableitung
- hochbeständige Pulverbeschichtung
- Außenschrauben und -klammern aus Edelstahl
- hohe Schaltfestigkeit

Mit hocheffizienter
LED-Flächenplatine



Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtstrom	Gehäuse H x B x T	Preis per Stück
FF01BL.030T4M3	30 Watt	3.200 lm	227 x 167 x 40 mm	59,00 €
FF01BL.050T4M3	50 Watt	5.400 lm	311 x 220 x 50 mm	99,00 €
FF01BL.080T4M3	80 Watt	8.000 lm	355 x 245 x 55 mm	149,00 €
FF01BL.100T4M3	100 Watt	10.800 lm	403 x 295 x 60 mm	239,00 €
FF01BL.150T4M3	150 Watt	15.900 lm	430 x 370 x 60 mm	359,00 €
FF01BL.200T4M3	200 Watt	21.000 lm	470 x 400 x 60 mm	449,00 €

**Auf Wunsch alle Strahler auch mit bunter
und bedruckter Anschlussleitung erhältlich!**

**Aufpreis
20,00 €**



Zubehör

Universal-Tragegestell für LED-Fluter

- mit Langlochschiene zur variablen Montage
- 2 wechselbaren Tragebügeln in den Höhen 480 und 600 mm
- Aufwickel-Vorrichtung für die Zuleitung
- inkl. Montageschrauben zur Befestigung des Strahlers
- Farbe schwarz
- Lieferung erfolgt demontiert

Artikel-Nr.	Preis per Stück
FF01RCKBL	39,00 €

Teleskop-Stativ 3-tlg. für LED-Fluter

- Höhe stufenlos verstellbar von 1,22 m bis 2,75 m
- robuste Ausführung für den Baustelleneinsatz
- Material: verzinkter Stahl, mit Kunststoffgriffen
- Neigungswinkelfest nach EN 60598
- isolierte Kunststofffüße

Artikel-Nr.	Preis per Stück
800.021	52,00 €



Alle Preise zzgl. MwSt. – ab 50,00 € frei Haus – unter 50,00 € zzgl. 6,50 € Versand

Kunststoff Kabeltrommel - leichte Ausführung

IP 44 

- 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
- eingebauter Thermo-Schalter mit Wiederanlaufschutz
- stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem und ergonomisch geformten Handgriff für erhöhte Sicherheit und bequemen Tragekomfort

Artikel-Nr.	Länge	Kabeltyp	Leitungsfarbe	Preis per Stück
394.140	40 m	H07RN-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	59,00 €



Kabeltrommel mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel

K 2  IP 54 

- Trommelfarbe: blau
- Anordnung der Steckerplätze lässt problemloses Einstecken der Stecker zu
- Gestell und Leiterplatte: blau
- integrierter Steckerparkplatz
- mit Schutzkontakt-Stecker schwarz
- ergonomische Anordnung
- 10 Jahre Komplett-Garantie auf den Basis-Trommelkörper
- integrierter Gewinde für sauberes Aufrollen
- aus bruchsicherem Kunststoff
- integrierter Thermo-Schalter mit Wiederanlaufschutz
- nach BGI 608

Artikel-Nr.	Länge	Kabeltyp	Leitungsfarbe	Preis per Stück
266.654.1401	40 m	H07RN-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	89,00 €
266.654.2401	40 m	H07RN-F 3 G 2,5 mm ²	schwarz	109,00 €



Verlängerung mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F

IP 44 

- Steckvorrichtungen angespritzt
- preiswerte Schutzkontakt-Verlängerungen
- Kupplung mit Deckel am Band
- für den Einsatz im Innen- und Außenbereich

Artikel-Nr.	Länge	Leitung	Farbe	Preis per Stück
346.325	25 m	H07RN-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	25,90 €
346.425	25 m	H07RN-F 3 G 2,5 mm ²	schwarz	33,90 €



CEE-Verlängerung H07RN-F · 16 A, 5-polig mit Phasenwender

IP 44 

- Stecker mit Phasenwender u. Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- geschraubte, wiederanschießbare Steckvorrichtungen mit Aderendhülsen
- stückgeprüft
- schwere Gummischlauchleitung für die Verwendung im Innen-/Außenbereich und für den harten Baustelleneinsatz

Artikel-Nr.	Länge	Leitung	Farbe	Preis per Stück
363.510	10 m	H07RN-F 5 G 2,5 mm ²	schwarz	32,90 €
363.525	25 m	H07RN-F 5 G 2,5 mm ²	schwarz	55,00 €



CEE-Verlängerung H07RN-F · 32 A, 5-polig mit Phasenwender

IP 44 

- Stecker mit Phasenwender u. Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- geschraubte, wiederanschießbare Steckvorrichtungen mit Aderendhülsen
- stückgeprüft
- schwere Gummischlauchleitung für die Verwendung im Innen-/Außenbereich und für den harten Baustelleneinsatz



Artikel-Nr.	Länge	Leitung	Farbe	Preis per Stück
366.510	10 m	H07RN-F 5 G 6,0 mm ²	schwarz	55,00 €
366.525	25 m	H07RN-F 5 G 6,0 mm ²	schwarz	109,00 €



Kunststoff-Kleinverteiler mit Zuleitung

IP 44 

- handlicher und robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- mit rostfreiem Edelstahl-Tragebügel
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- stapelbar und somit leicht aufzubewahren
- komplett montiert und verdrahtet
- mit Aufwickelvorrichtung für die Zuleitung


Artikel-Nr.	Bestückung	Eingang	Ausgang	Preis per Stück
903.0020		2 m Zuleitung H07RN-F 5 G 2,5 mm ² mit CEE Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	2x CEE 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h 5x Steckdose 230 V	89,00 €
903.0117		2 m Zuleitung H07RN-F 5 G 4 mm ² mit CEE Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1x CEE 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h ungesichert 1x CEE 16 A, 5-polig 400 V, 6 h abgesichert mit 1x LS 16 A, 3-polig, C 3x Steckdose 230 V abgesichert mit 1x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	159,00 €



Vollgummi-Kleinverteiler

 IP 44 

- Vollgummigehäuse mit Tragegriff
- Einzelanschluss über Reihenklammern
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- die Schutzschaltgeräte sind unter dem Vollgummi-Klappdeckel des Verteilers eingebaut
- Deckelschrauben aus Stahl, nichtrostend und unverlierbar
- komplett montiert und verdrahtet
- alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend

Artikel-Nr.	Bestückung	Eingang	Ausgang	Preis per Stück
077.123.1231		2 m Zuleitung H07RN-F 5 G 6,0 mm ² mit CEE Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1x CEE 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h abgesichert mit 1x LS 32A, 3-polig, C 2x CEE 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h abgesichert mit 2x LS 16 A, 3-polig, C 3x Steckdose 230 V abgesichert mit 3x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	299,00 €



Alle Preise zzgl. MwSt. – ab 50,00 € frei Haus – unter 50,00 € zzgl. 6,50 € Versand

Halogen-Fluter 400 W mit Tragegestell

IP 44 

- inkl. Leuchtmittel 400 W
- mit 1 m Zuleitung H05RR-F 3 G 1,0 mm²
- Fassung R7s für Halogenstäbe
- robustes Stahlrohrgestell mit isoliertem Handgriff
- mit Sicherheitscheibe und Schutzgitter
- Strahler schwenkbar

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis per Stück
851.225	400 W	12,90 €



Opus Mini LED Arbeitsleuchte

IP 54

- 90 HighPower-SMDs
- sehr hohe Lichtausbeute – heller als die Opus Standard
- angenehme, natürliche Farbtemperatur
- breiter Abstrahlwinkel
- unempfindlich gegen Stöße und Erschütterungen
- hohe Lebensdauer > 50.000 Std.
- geringe Wärmeentwicklung
- sehr gute Farbwiedergabe
- flackerfreies Licht
- 5 m Zuleitung
- stabiler Tragegriff
- stoßfestes Frontglas aus klarem Polycarbonat (Makrolon)
- Farbtemperatur 4.000 K und Hochglanzreflektor
- Lichtleistung: 3.360 Lumen (112 lm/W)
- Gehäuse in Zweikomponenten-Kunststoff (2K) gelb/schwarz
- Schalter Ein/Aus
- Anbausteckdose (schwarz) mit Klappdeckel

Artikel-Nr.	Preis per Stück
430.302	109,00 €



GLADIATOR III Arbeitsleuchte

IP 54

- mit 5 m Zuleitung H07RN-F 3 x 1,5 mm² schwarz
- 3 Schuko-Steckdosen (rückseitig)
- Gehäuse Kunststoff schwarz (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer)
- Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal
- Griff Kunststoff (ABS) schwarz
- inklusive Schalter

Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtstrom	Preis per Stück
82013000006	47 Watt	4.000 lm	199,00 €



GLADIATOR III Akku Arbeitsleuchte

IP 54

- inklusive Li-Ion-Akku 95 Wh 14,4 V
- Gehäuse Kunststoff schwarz (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer)
- Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal
- Griff Kunststoff (ABS) schwarz
- inklusive Schalter

Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtstrom	Preis per Stück
8210420006	28 Watt	4.000 lm	229,00 €



Akku-Handscheinwerfer „PROFI PLUS“

- inkl. Leuchtmittel
- Leuchtdauer: Halogen ca. 2,5 Stunden, LED ca. 30 Stunden
- Gehäuse aus stoßfestem Kunststoff, spritzwassergeschützt
- mit Umhängegurt
- Notlichtfunktion
- mit 230 V-Ladeteil und 12 V-Kfz-Ladestation
- Blei-Gel-Akku 6 V/4 Ah

Artikel-Nr.	Reichweite	Preis per Stück
312.226	Halogen 1.000 m/LED ca. 20 m	45,00 €



Mobiler Akku-LED-Strahler

IP 44

- inkl. Netz- und Autoladegerät
- Lichtfarbe: neutralweiß
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Dimmbar 100 % und 50 %
- RA > 70
- Ausstrahlwinkel > 120°
- ultraflache Bauform
- Farbe orange
- Schutzart IP44
- Korpus Aludruckguss
- getempertes Schutzglas teilmattiert
- Netzladegerät AC100~240V 50/60Hz
- Ladespannung DC8.4V 1A
- Lithium-Ionen Akku
- Ladezeit 5 Std.
- Betriebsdauer: 2 Std. bei 100 % 4 Std. bei 50 %

Artikel-Nr.	Ausführung	Lichtstrom	Maße	Akku	Preis per Stück
FF020R.010T426	10 Watt	600 lm	242 x 25 x 215 mm	Lithium-Ionen Akku: 7.4 V, 2.600 mAh	62,50 €
FF020R.020T452	20 Watt	1.200 lm	290 x 30 x 258 mm	Lithium-Ionen Akku: 7.4 V, 5.200 mAh	87,50 €



Alle Preise zzgl. MwSt. – ab 50,00 € frei Haus – unter 50,00 € zzgl. 6,50 € Versand

Umreifungsgurt mit Klemmschloß 1-teilig, 25 mm

- zulässige Zugkraft in der Umreifung = 500 daN
- Material PES (Polyester)
- Dehnung max. 7 %

Artikel-Nr.	Länge	Preis per Stück
759.051-Z	3,0 m	1,20 €



Umreifungsgurt mit Ratsche 1-teilig, 35 mm

- zul. Zugkraft in der Umreifung = 2.000 daN
- Handkraft SHF = 50 daN
- Vorspannkraft STF = 300 daN
- Material PES (Polyester)
- EN 12195-2
- Dehnung max. 7 %

Artikel-Nr.	Länge	Preis per Stück
759.090-Z	4,0 m	2,95 €



Ratschen-Zurrigurt 2-teilig, 35 mm - Spitzhaken

- mit Spitzhaken
- zulässige Zugkraft im direkten Zug = 1.000 daN
- Handkraft SHF = 50 daN
- Vorspannkraft STF = 150 daN
- Material PES (Polyester)
- EN 12195-2
- Dehnung max. 7 %

Artikel-Nr.	Länge	Preis per Stück
760.022-Z	6,0 m	4,50 €



Ratschen-Zurrigurt 2-teilig, 50 mm - Spitzhaken

- mit Spitzhaken
- zulässige Zugkraft im direkten Zug = 2.000 daN
- Handkraft SHF = 50 daN
- Vorspannkraft STF = 280 daN
- Material PES (Polyester)
- EN 12195-2
- Dehnung max. 7 %

Artikel-Nr.	Länge	Preis per Stück
760.034-Z	8,0 m	7,50 €



ERGO-Langhebel-Ratschen-Zurrigurt 2-teilig, 50 mm

- mit Spitzhaken
- Doppelsicherheitsratsche
- Hebellänge der Ratsche 295 mm
- zulässige Zugkraft im direkten Zug = 2.500 daN
- Handkraft SHF = 50 daN
- Vorspannkraft STF = 500 daN
- Material PES (Polyester)
- EN 12195-2
- Dehnung max. 7 %

Artikel-Nr.	Länge	Preis per Stück
760.525-Z	10,0 m	12,90 €



Zurrigurt 1-teilig mit automatischem Aufrollmechanismus, 25 mm

- zulässige Zugkraft im direkten Zug = 300 daN
- Vorspannkraft STF = 120 daN

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis per Stück
759.510-Z	3,0 m, beidseitig mit Spitzhaken	5,90 €



Zurrigurt 1-teilig mit automatischem Aufrollmechanismus, 50 mm

- zulässige Zugkraft im direkten Zug = 750 daN
- Vorspannkraft STF = 180 daN

Artikel-Nr.	Länge	Preis per Stück
759.550-Z	3,0 m, beidseitig mit Spitzhaken	8,90 €



Kantenschutzwinkel

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis per Stück
760.904-Z	schwere Ausführung, Gurtband max. 75 mm	1,50 €



Alle Preise zzgl. MwSt. – ab 50,00 € frei Haus – unter 50,00 € zzgl. 6,50 € Versand

Hebeband WLL 1.000 kg

- 2-lagig
- EN 1492-1
- Farbe: violett
- Material: PES (Polyester)
- beidseitig verjüngte und verstärkte Endschlaufen
- mit Tragfähigkeitskennstreifen

Artikel-Nr.	Nutzlänge	Preis per Stück
762.100-H	1,0 m	1,50 €



Hebeband WLL 2.000 kg

- 2-lagig
- EN 1492-1
- Farbe: grün
- Material: PES (Polyester)
- beidseitig verjüngte und verstärkte Endschlaufen
- mit Tragfähigkeitskennstreifen

Artikel-Nr.	Nutzlänge	Preis per Stück
762.202-H	2,0 m	4,40 €



Hebeband WLL 3.000 kg

- 2-lagig
- EN 1492-1
- Farbe: gelb
- Material: PES (Polyester)
- beidseitig verjüngte und verstärkte Endschlaufen
- mit Tragfähigkeitskennstreifen

Artikel-Nr.	Nutzlänge	Preis per Stück
762.304-H	3,0 m	8,90 €



Doppelmantel-Rundschlinge WLL 1.000 kg

- EN 1492-2
- Farbe: violett
- Material: PES (Polyester)
- mit Tragfähigkeitskennstreifen

Artikel-Nr.	Nutzlänge	Umfang	Preis per Stück
761.100-R	1,0 m	2,0 m	1,70 €



Doppelmantel-Rundschlinge WLL 2.000 kg

- EN 1492-2
- Farbe: grün
- Material: PES (Polyester)
- mit Tragfähigkeitskennstreifen

Artikel-Nr.	Nutzlänge	Umfang	Preis per Stück
761.124-R	2,0 m	4,0 m	4,50 €



Doppelmantel-Rundschlinge WLL 3.000 kg

- EN 1492-2
- Farbe: gelb
- Material: PES (Polyester)
- mit Tragfähigkeitskennstreifen

Artikel-Nr.	Nutzlänge	Umfang	Preis per Stück
761.148-R	3,0 m	6,0 m	9,50 €



Zurrkette mit Ratschenlastspanner 1-teiliges System

- Nutzlänge: 3,0 m
- Güteklasse: 8
- Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung)
- angebauter Verkürzungshaken mit Sicherung
- beidseitig mit Gabelkopflasthaken
- jede Zurrkette mit nachvollziehbarer Kettennummer und UVV-Plakette
- EN 12195-3

Artikel-Nr.	Kettenstärke	Zugkraft LC	Vorspannkraft	Preis per Stück
810.803-Z-1	8 mm	4.000 daN	1.000 daN	89,00 €
811.003-Z-1	10 mm	6.300 daN	1.575 daN	95,00 €



Alle Preise zzgl. MwSt. – ab 50,00 € frei Haus – unter 50,00 € zzgl. 6,50 € Versand

BIG BAG für Asbest

- Norm: DIN EN ISO 21898
- mit Aufdruck für Asbest
- Material: Polypropylen
- Nennlast: SWL 1.000 kg
- Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)
- Schürzendeckel zum Zubinden
- beschichtetes PP-Gewebe
- für die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle
- mit Einfüllschürze zum Zubinden
- geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen

Artikel-Nr.	Maße	Preis per Stück
900.050-B	90 x 90 x 110 cm	6,80 €



Mindestabnahme
10 Stück

PLATTEN-BAG für Asbest

- Norm: DIN EN ISO 21898
- Material: Polypropylen
- Nennlast: SWL 1.350 kg
- Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)
- beschichtetes PP-Gewebe
- für die Entsorgung von asbesthaltigen Platten
- geschlossener Boden
- mit Aufdruck für Asbest
- 4 Hebeschlaufen

Artikel-Nr.	Maße	Preis per Stück
900.070-B	260 x 125 x 30 cm	8,90 €
900.075-B	320 x 125 x 30 cm	9,90 €



Mindestabnahme
10 Stück

PP-BÄNDCHEN-GEWEBESACK

- Material: Polypropylen
- Füllmenge: ca. 120 Liter
- unbeschichtet
- unbedruckt
- mit Band zum Verschließen des Bags
- ohne Inliner

Artikel-Nr.	Maße	Preis per Stück
900.080-B	70 x 110 cm	0,65 €



Mindestabnahme
25 Stück

KMF-SACK

- Material: Polypropylen
- Füllmenge: ca. 1.200 Liter
- beschichtetes PP-Gewebe
- mit Aufdruck für Mineralfaserabfälle
- mit Kordel im Saum

Artikel-Nr.	Maße	Preis per Stück
900.082-B	140 x 220 cm	2,25 €



Mindestabnahme
10 Stück

Nitril Handschuh gelb · 1-fach getaucht

- Norm: EN 388
- Träger: 100% Baumwolle, Trikot, naturfarben
- Beschichtung: Nitril, gelb
- Profi-Qualität
- guter Abriebwiderstand
- sehr flexibel
- Handrücken teilbeschichtet
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Strickbund

Artikel-Nr.	Größe	Preis per Stück
0516.10	10	12 Paar á 0,99 € 144 Paar (1 Karton) á 0,69 €



4111

Handschuhe mit Kälteschutz · gelb / blau

- Norm: EN 388
- Träger: 100% Acryl, gelb
- Beschichtung: Schrumpf-Latex, blau
- Profi-Qualität
- Mittelstrick, nahtlos
- Latex-Innenhandbeschichtung, schrumpferaut
- wasserabweisende Innenhandfläche
- mit innen angerautem Acryl
- guter Kälteschutz
- hohe Griff- und Rutsicherheit
- anatomische Passform

Artikel-Nr.	Größe	Preis per Stück
0488.10	10	12 Paar á 2,19 € 60 Paar (1 Karton) á 1,69 €



x20



0343

Alle Preise zzgl. MwSt. – ab 50,00 € frei Haus – unter 50,00 € zzgl. 6,50 € Versand

TOPSELLER Schmutzwasserpumpe

Gültig solange der Vorrat reicht!

TSURUMI Schmutzwasserpumpe HS2.4s-52 inkl. C-Festkupplung mit 2" Innengewinde

Artikel-Nummer:
HS2.4S-52



- mit Spiralgehäuse
- Druckstutzen 2"
- **Fördermedium:**
Temperatur 0 - 40°C
Art des Mediums: Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser
- **Pumpe:**
Laufrad: Freistromrad semi-vortex
Wellendichtung: doppelt innenliegende Gellitringdichtung
Lager: gekapselte Kugellager, wartungsfrei
Laufrad: Polyurethan
Gehäuse Sphärogus GGG70
Wellendichtung: Siliziumkarbid, im Ölbad
- **Motor:**
Schmierung: Turbinenöl (ISO VG32)
Motorschutz (eingebaut): Thermofühler in Wicklung
Typ, Pole: Induktionsmotor, 2-polig, trocken, IP68
Isolierung: Schutzklasse E
Phasen/Spannung:
Einphasig / 230 V / 110 V / 50 Hz
- **Material:**
Gehäuse: Aluminiumdruckguss
Welle: rostfreier Stahl DIN 1.4000
Kabel: Gummi, H07RN-F
Druckanschluss: Gewinde-/ Schlauchanschluss

- Förderhöhe max. 12,2 m
- Fördermenge max. 207 l/min
- Eintauchtiefe max. 10 m
- Kabellänge 10 m
- Nennstrom 2,6 A
- Siebloch Durchmesser 7 mm

INKLUSIV

C/52 – Bau- und Industrieschlauch

Artikel-Nummer:
6831-20M

- Farbe außen: weiß
- Rollenlänge: 20 m
- Material: außen: Polyestergergarn, rund gewebt, Kette 2-fach gezwirnt
- Betriebsdruck: 10 bar
- mit Storz-Saug-Kupplungen
- Drahteinbindung
- Schutzmanschette zur Vermeidung des Durchscheuerns an der Schlauchkupplung
- z.B. Pumparbeiten
- Verpackung: 1 Rolle im Karton



329,00 €
zuzüglich Mehrwertsteuer

Alle Preise zzgl. MwSt. – ab 50,00 € frei Haus – unter 50,00 € zzgl. 6,50 € Versand



ELEKTROTECHNIK GROSSHANDELS GmbH
In der Schwarzerde 5 · 65549 Limburg

Kunden-Nr.:

abweichende Lieferanschrift

Bestellung

Pos.	Artikel-Nr.	Ausführung	Menge	Bemerkung
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Bestell-Nr. _____

Ansprechpartner _____

gewünschter Liefertermin _____

Datum/Unterschrift _____

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alle Preise zzgl. MwSt. – ab 50,00 € frei Haus – unter 50,00 € zzgl. 6,50 € Versand